

Артикул	Шкала	Диаметр корпуса, мм	Длина погружного штока, мм
FA 2653 80	0-80°C	40	36
FA 2653 120	0-120°C	40	36



2. Условия хранения и транспортировки.

- 2.1. Приборы транспортируются в упакованном виде любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.
- 2.2. Термометры должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении.
- 2.3. При транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации необходимо оберегать приборы от механических повреждений (ударов и т.п.).

3. Гарантия.

Изготовитель - FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, дает 5-ти летнюю гарантию на работу данного изделия при условии соблюдения требований, изложенных в гарантийном талоне.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон получил:

_____ Подпись покупателя _____ Расшифровка подписи
« ____ » _____ 20__ г

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

МП

_____ Подпись продавца _____ Расшифровка подписи
« ____ » _____ 20__ г

ПАСПОРТ Термометр биметаллический арт. 2563

Производитель FAR, Италия
(FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, Via Morena, 20-28024 GOZZANO (NO)-Tel.
(0322) 94722-956450 Telefax (0322) 955332)

Представитель производителя АО Торговый дом «Терморос»
(Юр. адрес: 11997, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.55)



1. Назначение и область применения

- 1.1. Биметаллические термометры предназначены для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС и т. д.
- 1.2. Предназначены для установки в специальные гильзы на шаровых кранах FAR и не имеют фиксатора.